

HTBOX 4236-SC5 4U 36 Bay Raf Tipi Sunucu

- Dual 4th and 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Family
- Total Slots :16 (8-channel per CPU, 8 DIMM per CPU)
Maximum up to 4TB RDIMM / LRDIMM
- Dual 10GbE LAN ports (RJ45, Intel X710-AT2)
- 6 x PCIe x16 (5 x PCIe Gen5 x16 link 1xPCI-e x8 Gen5)
- Aspeed® AST2600 remote management controller
- 2x M.2 connector (NGFF 2280/2260. PCIe Gen3x4 link)
- 2x 2.5" Hot-swap SSD Drive (Rear)
- 36x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive (Front 24, Rear 12)
- 12Gb/s HDD Supports
- 1300W Redundant Power Supply



DEPOLAMA

36x 2,5" / 3,5" Hot-swap Yuva (Ön) + 2 x 2,5" Arka

İŞLEMÇİ

2 x Soket FCLGA4677
4th and 5th Gen Xeon® Scalable Processor Family

BELLEK

Toplam Slot Sayısı : 16 (8-channel per CPU, 8 DIMM)
Kapasite : Maksimum 256GB RDIMM/Maksimum 4096GB LR-DIMM 3DS
4th: 4800 MHz (1DPC)
5th: 5600/4800 MHz (1DPC)
Bellek Boyutu :
16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB LR-DIMM 3DS

SOKET

2 x Soket FCLGA4677

CHIPSET

Intel® C741 Chipset

AĞ

Onboard 2x10GbE LAN ports (RJ45)
Onboard 1 x 10/100/1000 Uzak Yönetim Port

GÜÇ KAYNAĞI

1300 W Yedekli 80 Plus Güç Kaynağı

GÖRÜNTÜ

Aspeed AST2500 with 64MB VRAM (Onboard VGA)

SATA / SAS

10 x SATA 6Gb/s ports
2 x M.2 connector
36x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive
2x 2.5" Hot-swap SATA Drive

RAID

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise

GENİŞLEME YUVALARI

Up to 6 slots
5 x PCIe Gen5 x16 link
1 x PCIe Gen5 x8 link

UZAK YÖNETİM

ASPEED AST2600 BMC denetleyicisi
Gösterge Paneli
HTML5 KVM'si
Sensör Monitörü (Voltaj, RPM, Sıcaklık, CPU Durumu...vs.)
Sensör Okuma Geçmiş Verileri
FRU Bilgileri
SEL Giriş Doğrusal Depolama / Dairesel Depolama Politikası
Donanım Envanteri
Hayran Profili
Sistem Güvenlik Duvarı
Güç tüketimi
Güç kontrolü
LDAP / AD / RADIUS Desteği
Yapılandırmayı Yedekle ve Geri Yükle
Uzaktan BIOS/BMC/CPLD Güncellemesi
Olay Günlüğü Filtresi
Kullanıcı yönetimi

ARKA G / Ç

2 x USB3.2 Gen1 ports
1 x Serial Port
1 x VGA Port
2 x 10GbE LAN ports (RJ45, Intel X710-AT2)

TPM

1 x TPM Başlığı Desteği

İŞLETİM SİS. DESTEĞİ

Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025
Windows 10 / 11 Enterprise
Hyper-V Server 2019 64bit
RHEL 8.2 / 8.3 / 8.4 (x64)
Fedora 33 64 bit
Ubuntu 20.10 / 20.04.2 LTS x64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x64
VMWare ESXi 7.0 u1 / GA x64
CentOS 8.3 64bit

ÖLÇÜLER (WxHxD,mm)

650mm x 437.5mm x 176mm

DiĞER AKSAMLAR

Kabinet Montaj Kızağı