

HTBOX 2208-SC 2U 8 Bay Raf Tipi Sunucu

- Dual 1st and 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Family
- Total Slots :8 (4-channel per CPU, 4 DIMM per CPU) Maximum up to 1TB LRDIMM
- Dual 1Gb/s LAN ports (Intel® I350-AM2)
- 4 x PCIe x16 (Gen3 x16 link)
- Aspeed® AST2500 remote management controller
- 2x M.2 connector (NGFF 2280/2260. PCIe Gen3x4 link)
- 2x 2.5"/ 3.5" Hot-swap SSD Drive (Rear)
- 8x 2.5"/ 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive
- 12Gb/s HDD Supports
- 550W Redundant Power Supply



DEPOLAMA

8x 2,5"/3,5" Hot-swap Yuva (Ön) + 2 x 2,5" Arka

İŞLEMÇİ

2 x Socket P (LGA 3647)

1st and 2nd Gen Xeon® Scalable Processor Family
UPI (10.4 GT/s)

BELLEK

Toplam Slot Sayısı : 8 (4-channel per CPU, 4 DIMM)
Kapasite : Maksimum 256GB RDIMM/Maksimum
512GB LRDIMM/Maksimum 1024GB LR-DIMM 3DS
Bellek Türü : 2933/2666/2400
Bellek Boyutu :
32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM // 64GB, 32GB LRDIMM
128GB, 64GB LR-DIMM 3DS

SOKET

2 x LGA 3647

CHIPSET

Intel® Lewisburg PCH C621

AĞ

Onboard 4 x 1GbE Ethernet Portu
Onboard 1 x 10/100/1000 Uzak Yönetim Port

GÜÇ KAYNAĞI

Dahili: 550W Yedekli 80 Plus Güç Kaynağı

GÖRÜNTÜ

Aspeed AST2500 with 64MB VRAM

SATA / SAS

SATA Controller :

Intel® C621

12 x SATA3 6Gb/s ports (12 by 3 Mini-SAS Connector)

SAS Controller :

PIKE II 3008-8i 8-port SAS 12G RAID card

PIKE II 3108-8i 8-port SAS 12G HW RAID card

RAID

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (For
Linux/Windows)
(Support Software RAID 0, 1, 5, 10)

GENİŞLEME YUVALARI

Total Slot : 3

Slot Location 1 : PCI-E x8

Slot Location 3 : PCI-E x16

Slot Location 5 : PCI-E x16

Slot Location 6 : MIO Slot for Audio card

UZAK YÖNETİM

ASPEED AST2500 BMC denetleyicisi

AGösterge Paneli

HTML5 KVM'si

Sensör Monitörü (Voltaj, RPM, Sıcaklık, CPU Duru-
mu...vs.)

Sensör Okuma Geçmiş Verileri

FRU Bilgileri

SEL Giriş Doğrusal Depolama / Dairesel Depolama

Politikası

Donanım Envanteri

Hayran Profili

Sistem Güvenlik Duvarı

Güç tüketimi

Güç kontrolü

LDAP / AD / RADIUS Desteği

Yapılandırmayı Yedekle ve Geri Yükle

Uzaktan BIOS/BMC/CPLD Güncellemesi

Olay Günlüğü Filtresi

Kullanıcı yönetimi

ARKA G / Ç

4 x USB 3.0 ports

1 x VGA port

4 x RJ-45 GbE LAN ports

1 x RJ-45 Mgmt LAN port

TPM

1 x TPM Başlığı

İŞLETİM SİS. DESTEĞİ

Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022

Windows 10 / 11 Enterprise

Hyper-V Server 2019 64bit

RHEL 8.2 / 8.3 / 8.4 (x64)

Fedora 33 64 bit

Ubuntu 20.10 / 20.04.2 LTS x64

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x64

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x64

VMWare ESXi 7.0 u1 / GA x64

CentOS 8.3 64bit

ÖLÇÜLER (WxHxD,mm)

650mm x 437.5mm x 88mm

DIĞER AKSAMLAR

Kabinet Montaj Kızağı

Kablo Düzenleme Kolu (Opsiyonel)

Dahili DVD-RW (Opsiyonel)

Durum İzleme OLED Panel (Opsiyonel)